



Сечение	~b		
mm	~h		
mm		5V / 15J	15
			16

Поръчки по дължина La.

Сечение дължина Lw	Диапазон
2-15J	1400-9300
3-15J	1400-9300
4-15J	1400-9300
5-15J	1400-9300
6-15J	1400-9300

Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана в

5V/15J

La		
mm		
	5V 550	1400
	5V 560	1422
	5V 570	1450
	5V 590	1500
	5V 600	1524
	5V 610	1550
	5V 630	1600
	5V 650	1650

	5V 670	1702
	5V 690	1750
	5V 710	1803
	5V 730	1850
	5V 750	1905
	5V 770	1950
	5V 790	2000
	5V 800	2032
	5V 810	2060
	5V 835	2120
	5V 850	2159
	5V 860	2180
	5V 880	2240
	5V 900	2286
5V/15J		
La		
mm		
	5V 905	2300
	5V 930	2360
	5V 950	2413
	5V 995	2430
	5V 895	2500
	5V 1000	2540
	5V 1015	2580
	5V 1045	2650

5V 1060	2692
5V 1070	2720
5V 1100	2800
5V 1120	2845
5V 1140	2900
5V 1180	2997
5V 1210	3070
5V 1240	3150
5V 1250	3175
5V 1280	3250
5V 1320	3353
5V 1360	3450
5V 1400	3556
5V 1435	3650
5V 1475	3750
5V 1500	3810
5V 1525	3870
5V 1575	4000
5V 1600	4064
5V 1620	4120
5V 1675	4250

5V/15J

La

mm

5V 1700	4318
5V 1720	4370
5V 1770	4500
5V 1800	4572
5V 1820	4620
5V 1870	4750
5V 1900	4826
5V 1915	4870
5V 1970	5000
5V 2000	5080
5V 2030	5150
5V 2085	5300
5V 2120	5385
5V 2145	5450
5V 2205	5600
5V 2285	5800
5V 2240	5690
5V 2360	5994
5V 2420	6150
5V 2480	6300
5V 2500	6350
5V 2560	6500

5V/15J

La

mm

5V 2640	6700
5V 2650	6731
5V 2715	6900
5V 2795	7100
5V 2875	7300
5V 2900	7366
5V 2955	7500
5V 3000	7620
5V 3050	7750
5V 3150	8001
5V 3350	8509
5V 3550	9017
5V 3660	9300

$$L_w = L_a$$

$$L_i = L_a - 71$$

Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C

Пример за обозначаване: **3-15J 2800 La**

3-15J - количество на ребрата и обозначение на сечението

La - външна дължина

1

2