Тип на ремъка	Горна ширина	Височина	Разчетна ширин
	mm	mm	mm
АНДАРТНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ (DIN 2215)			
Z	10	6	8,5
A	13	8	11,0
B	17	11	14,0
20	20	12,5	17,0

C	22	14	19,0
25	25	16	21,0
D	32	20	27,0
38	38	25	30,0
E	40	25	32,0

ДНИ РЕМЪЦИ С ТЯСНО СЕЧЕНИЕ (DIN 7753/1; ISO 4184)

SPZ	9,7	8	8,5

SPA	12,7	10	11,0
SPB	16,3	13	14,0
SPC	22,0	18	19,0

ВАРИАТОРНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ (ISO 3410)

HL	45	20	41,0
HM	50	22	46,7
H36	36	14	34,3

СВЪРЗАНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ (ISO 5290)

HB	16,5	15	19,0

дължина	Li=La-62	0,52**

15J	15,0	16	17,5*

дължина	Lw=La	Li=La-71	0,52**

25J	25,0	25	28,6*

* Многоребрени - разстояние между ребрата в mm

** За 2 ребра (изработва се във версии от 2 до 5 ребра)

1 2